



# 560

## 230V hydraulický pohon

Maximální šířka jednoho panelu

1,5 - 2 m

Frekvence použití

80 cyklů / hod



- Ideální pro skládací vrata.
- Pohon je upevněn na jednom křídle a otevírá nebo zavírá se pomocí teleskopického ramene.
- V případě výpadku elektrické energie lze pomocí externího odblokování pohybovat křídly manuálně.
- Pár by-pass ventilů pracuje jako protinárazové zařízení a zabraňuje možnému poškození ventilů.



Systém GreenTech:  
560 + E045 nebo E145



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	560 CBAC	560 SB
Napájení	220 - 240 V~ 50/60 Hz	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	jednofázový, asynchronní	jednofázový, asynchronní
Příkon	220 W	220 W
Maximální kroutící moment	320 Nm *	320 Nm *
Maximální úhlová rychlost	12,4 °/s *	12,4 °/s *
Průtok pumpy	1 l / min *	1 l / min *
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C	-20 °C až +55 °C
Teplotná ochrana motoru	120 °C	120 °C
Třída krytí	IP55	IP55
Typ oleje	FAAC HP	FAAC HP
Hmotnost pohonu	12 kg	12 kg
Rozměry (d × š × v)	480 × 85 × 110 mm	480 × 85 × 110 mm
Řídící jednotka	neobsahuje	neobsahuje
Maximální šířka křídla	1,5 m (jeden panel)	2 m (jeden panel)
Frekvence použití	80 cyklů / hod	80 cyklů / hod

\* údaje uvedené k 230 V ~50 Hz.

model	použití		řídící jednotka	objednací kód
	maximální šířka jednoho panelu (m)	frekvence použití (cyklů/hod)		
560 CBAC	1,5	80	neobsahuje	104561
560 SB	2,0	80	neobsahuje	104562


**Balení 560 obsahuje:** hydraulický pohon **560 CBAC** (hydrozámek při otevření a zavření), **560 SB** (bez hydrozámků) a kondenzátor 8  $\mu$ F 400 V.

## ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Řídící jednotka E045, tech. specifikace viz kapitola Řídící jednotky

790005



Řídící jednotka E145, tech. specifikace viz kapitola Řídící jednotky

790006

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Plastový box L pro řídící jednotku

720118



Plastový box E pro řídící jednotku

720119



Plastový box LM pro řídící jednotku

720309

>>



Kloubové teleskopické rameno s instalačním příslušenstvím

738700



Standardní teleskopické rameno s instalačním příslušenstvím

738703



Externí uvolňovací systém pro vrata o maximální šířce 15 mm, klíč s vložkou č. 1 až 10

424590001-10




Externí uvolňovací systém pro vrata o síle více než 15 mm, klíč s vložkou č. 1 až 10

424591001-10



Externí manuální odblokování

722342



Interface BUS XIB (při použití E024 S nebo E045 s kontaktními fotobuňkami)

790062