

Door Plus s klávesnicí



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	DOOR PLUS
čtečka proximity karet	pro frekventované používání; karty 125 kHz
venkovní kabinet	přístup zepředu
samonosná struktura	ocelová barvená RAL 9006
přípevnění	na zeď nebo na podpůrnou tyč
přední / zadní strana panelu	samozhášecí a odolávající počasí PVC, barvená RAL 3020
LCD displej	podsvícený LCD displej 4 x 20 znaků
klávesnice	klávesnice s 12 antivandal tlačítky pro zadávání PIN kódu
elektronická řídicí jednotka	pro připojení koncentrátoru přes RS485 do LAN
intercom a vyzváněcí tlačítka	volitelný (dle nastavení)
napájení	230-115 Vac/50Hz
maximální příkon	60 W
rozměry (š × v × h)	265 × 150 × 545 mm
hmotnost	11 kg
provozní teplota	0 až 40 °C

Upozornění:

Pro kompletaci zařízení je potřeba doplnit vyhřívání a větrák podle místního počasí. Tato zařízení se objednávají zvlášť.

model	popis	objednávací kód
Door Plus	čtečka karet s klávesnicí	103181

PŘÍSLUŠENSTVÍ

podpůrná tyč (45 × 1,5 × 3000 mm)

objednávací kód 103182

vyhřívání s integrovaným termostatem pro Door Plus čtečky:

- napájení: 230 Vac
- maximální příkon: 25 W pro provozní teploty až -20 °C

větrák pro čtečky Door Plus:

- napájení: 24 V
- maximální příkon: 2 W pro provozní teploty až 50 °C

kabel pro větrák s integrovaným termostatem

objednávací kód 63000063

sada interkomu

objednávací kód 102592

objednávací kód 63000074

objednávací kód 63000073