

Čtečky karet



GATE PLUS



GATE PLUS S KLÁVESNICÍ



GATE PLUS DL



GATE PLUS DL S KLÁVESNICÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	GATE PLUS	GATE PLUS S KLÁVESNICÍ	GATE PLUS DL	GATE PLUS DL S KLÁVESNICÍ
čtečka proximity karet	pro frekventované používání; karty 125 kHz		2 čtečky pro frekventované používání; karty 125 kHz	
venkovní kabinet	pro přístup z obou stran			
samonosná struktura	extrudovaný hliník			
dveře	extrudovaný hliník barvený RAL 9006			
přední/zadní strana panelu	samočistící a odolávající počasí PVC, barvená RAL 3020			
LCD displej	podsvícený LCD displej 4x 20 znaků		2 Podsvícené LCD displeje 4x 20 znaků	
klávesnice	-	12 antivandal tlačítek 2 klávesnice, klávesnice pro zadávání PIN kódu	-	2 klávesnice s 12 antivandal tlačítky, klávesnice pro zadávání PIN kódu
intercom a vyzváněcí tlačítka	volitelný (dle nastavení)		volitelný (připraven pro 2 intercomy a klávesnice)	
rozměry	360 x 360 x 1220 mm		360 x 360 x 1930 mm	
hmotnost	43 kg		57 kg	
provozní teplota	0 až 40 °C			

Upozornění:

Kompletní instalace je vybavená Controllerem PLUS. Vyhřívání a větrák je potřeba doplnit podle potřeb místního počasí. Tato zařízení se objednávají zvlášť.

model	popis	objednávací kód
Gate Plus	čtečka karet	103168
Gate Plus s klávesnicí	čtečka karet a klávesnice	103170
Gate Plus DL	dvojitá čtečka karet	103175
Gate Plus DL s klávesnicí	dvojitá čtečka karet a klávesnice	103176

ELEKTRONICKÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

Controller PLUS

- včetně boxu LM (IP55)
- rozměry (240 × 140 × 350 mm)
- napájení: 230 - 115 VAC/50 Hz
- max. příkon: 16 W
- hmotnost: 3,5 kg

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MIXER Interface pro kombinaci dvou rozdílných technologií čteček

objednávací kód 103167

objednávací kód 790910

PŘÍSLUŠENSTVÍ

detektor pro Plus Controller (včetně detektoru FG2)

objednávací kód 102587

sada intercomu

objednávací kód 102592

vyhřívání s integrovaným termostatem pro čtečky Gate Plus:

- napájení: 230 Vac
- max. příkon: 200 W

pro provozní teploty až -20 °C

větrák pro čtečky Gate Plus

- napájení: 230 Vac
 - max. příkon: 16 W
- pro provozní teploty až 50 °C

základová deska pro Gate Plus

objednávací kód 490142

objednávací kód 63000061

objednávací kód 63000062

kabel pro větrák s integrovaným termostatem

objednávací kód 63000063