

J275 F 2K

pevný dopravní sloup



Typ sloupu

pevný

Výška

800 mm



- Nevyžaduje přívodní napájení a kabeláž.
- Povrchová instalace: minimální hloubka jámy.
- Garantuje estetickou sladěnost v instalaci s ostatními výsuvnými sloupy.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	J275 F 2K H800	J275 F 2K H800 INOX
Výška sloupu	800 mm	
Průměr sloupu	275 mm	
Materiál sloupu	ocel S235JRH EN1021	AISI 316L hladký povrch
Povrchová úprava	kataforézní povrchová úprava a polyesterová prášková barva RAL 7021 - metalická tmavě šedá	hladký povrch
Výška reflexního pásku	55 mm	
Standardní barva reflexního pásku	žlutá	
Odolnost proti zničení	287 000 J	414 000 J (656 000 J při montáži dvou sloupů vedle sebe)
Celková hmotnost	110 kg	
Vnitřní rozměry jámy (d × š × v)	500 × 500 × 150 mm	
Rozměry výkopu (d × š × v)	750 × 750 × 150 mm	

MODEL V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEL

Model	Objednací kód
J275 F 2K H800	116420

VÝBAVA

J275 F 2K je vybaven:

- sloup z oceli s katarézní povrchovou úpravou a barvou
- prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
- kruhové LED osvětlení *

MODEL V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEL

Model	Objednací kód
J275 F 2K H800 INOX	116440

VÝBAVA

J275 F 2K INOX je vybaven:

- sloup z nerezové oceli, hladký povrch
- kruhové LED osvětlení *

POZNÁMKY

* Napájení 24 V DC a kabel (2 × 1,5 mm) pro maják není součástí dodávky.