

J275 HA 2K

výsuvný dopravní sloup



Typ sloupu

automatický

Výška

800 mm



- Garance vysoké míry používání.
- Snadná údržba (může být provedena jednou osobou).
- Hydraulický pohon integrovaný ve sloupu.
- Funkce "jemné zastavení" pro zajištění jemného zastavení na koncovém spínači.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	J275 HA 2K H800	J275 HA 2K H800 INOX
Typ sloupu		hydraulický pohon
Výška sloupu		800 mm
Průměr sloupu		275 mm
Materiál sloupu	ocel S355J2H EN10219 (síla 12 mm)	AISI 316L hladký povrch (síla 12 mm)
Povrchová úprava	kataforézní povrchová úprava a polyesterová prášková barva RAL 7021 - metalická tmavě šedá	hladký povrch
Čas vyjetí sloupu		~8 s *
Čas zajetí sloupu		~4,5 s *
Nouzové zajetí sloupu		volitelné
Čas nouzového zajetí sloupu		~1,5 s *
Detekce překážek při vyjždění sloupu		volitelné
Uvolňovací zařízení		ano
Pomalé zajždění		ano
Napájení		220 - 240 V~ 50/60 Hz
Příkon		575 W *
Třída krytí hydraulické pumpy		IP67
Frekvence použití		intenzivní použití v dopravě
Odolnost proti nárazu	85 000 J	134 000 J
Odolnost proti zničení	287 000 J	414 000 J (656 000 J při montáži dvou sloupů vedle sebe)
Hmotnost jámy		60 kg
Hmotnost sloupu		160 kg
Provozní teplota		-15 °C až +55 °C
Provozní teplota s vyhříváním		-25 °C až +55 °C
Vnitřní rozměry jámy (d × š × v)		560 × 560 × 1220 mm
Rozměry výkopu (d × š × v)		1 000 × 1 000 × 1 540 mm

* údaje uvedené k 230 V ~ 50 Hz.

MODEL V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEL

Model	Objednací kód
J275 HA 2K H800	116400

VÝBAVA

J275 HA 2K je vybaven:

- sloup s katarózní povrchovou úpravou a barvou z oceli o síle 12 mm
- prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
- kruhové LED osvětlení
- signalizace pohybu (akustický bzučák)
- šifrovaný uvolňovací klíč pro ruční nouzové spuštění
- hydraulický zámek ve zvednuté poloze (v případě výpadku proudu)

MODEL V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEL

Model	Objednací kód
J275 HA 2K H800 INOX	116430

VÝBAVA

J275 HA 2K INOX je vybaven:

- sloup z nerezové oceli o síle 12 mm, hladký povrch
- kruhové LED osvětlení
- signalizace pohybu (akustický bzučák)
- šifrovaný uvolňovací klíč pro ruční nouzové spuštění
- hydraulický zámek ve zvednuté poloze (v případě výpadku proudu)

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Řídicí jednotka JE275,
technická specifikace
viz kapitola Řídicí
jednotky ♦

116300

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Jáma JP275/600 pro
sloup H600 včetně
rámečku

1161001



Prodloužení jámy
JP275/800 pro sloup
H800

1161011

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vyhřívání jámy JH275
(rozšíření provozní
teploty až do -25 °C)

116200



Kryt jámy JC275

116201



J275 HA 2K tlakový
spínač

116210



J275 HA 2K solenoid
s ventilem

116211

POZNÁMKY

- ♦ Řídicí jednotka JE275 může ovládat až 3 sloupky typu J275 HA K2 najednou.