

J355 F M30-P1

pevný bezpečnostní sloup



Typ sloupu

pevný

Výška

1 000 mm



- Testovaný podle Amerických norem ASTM F 2656-07.
- Povrchová instalace. Minimální hloubka jámy.
- Garantuje estetickou sladěnost v instalaci s ostatními výsuvnými sloupy.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	J355 F M30-P1	J355 F M30-P1 INOX
Výška sloupu	1 000 mm	
Průměr sloupu	355 mm	
Materiál sloupu	ocel S355JR EN 10210 (síla 16 mm)	
Povrchová úprava	kataforézní povrchová úprava a polyesterová prášková barva RAL 7021 - metalická tmavě šedá	AISI 316L hladký povrch
Výška reflexního pásku	55 mm	
Standardní barva reflexního pásku	bílá	
Odolnost proti zničení	656 000 J (při montáži dvou sloupů vedle sebe)	
Celková hmotnost	707 kg	
Rozměry výkopu (d × š × v)	4 000 × 2 300 × 350 mm	

MODELY V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEL

Model	Objednací kód
J355 F M30-P1	116321

VÝBAVA

J275 F M30-P1 je vybaven:

- sloup s katarózní povrchovou úpravou a barvou z oceli o síle 16 mm
- prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
- kruhové LED osvětlení *
- modulární nosná konstrukce

MODEL V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEL


Model	Objednací kód
J355 F M30-P1 INOX	116342

VÝBAVA

J275 F M30-P1 INOX je vybaven:

- sloup z nerezové oceli o síle 16 mm, katarózní povrchová úprava a "objímka" z nerezové oceli s hladkým povrchem
- kruhové LED osvětlení *
- modulární nosná konstrukce

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Horní víko jámy pro
J355 M30

63000948

POZNÁMKY

- * Napájení 24 V DC a kabel (2 × 1,5 mm) pro LED osvětlení není součástí dodávky.