

# J355 HA M50

## výsuvný bezpečnostní sloup



## Typ sloupu

automatický

## Výška

1 200 mm



- Testovaný podle amerických norem PaS 68:2013 and IWA 14-1:2013.
- Sloup je schopný zastavit vozidlo o hmotnosti 7 500 kg pohybující se rychlostí 80 km/h.
- Integrovaná hydraulická jednotka.
- Sloup je také dostupný v rychlé verzi EFO (Emergency Fast Operation), která garantuje velmi rychlé vyjetí sloupu.



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	J355 HA M50	J355 HA M50 INOX	J355 HA M50 EFO	J355 HA M50 EFO INOX
Typ sloupu	hydraulický pohon			
Výška sloupu	1 200 mm			
Průměr sloupu	355 mm			
Materiál sloupu	ocel S355JR EN 10210 (síla 30 mm)			
Povrchová úprava	kataforézní povrchová úprava a polyesterová prášková barva RAL 7021 - metalická tmavě šedá		AISI 316L hladký povrch	
Čas vyjetí sloupu	~6 s *			
Čas zjetí sloupu	~3 s *			
Rychlé vyjetí sloupu	ne		ano (EFO)	
Čas nouzového vyjetí sloupu	-		~2 s *	
Uvolňovací zařízení	volitelné			
Napájení	220 - 240 V ~ 50/60 Hz			
Příkon	3 900 W *			
Třída krytí hydraulické pumpy	IP67			
Frekvence použití	bezpečnostní aplikace			
Maximální tlačná síla	9 000 N			
Odolnost proti nárazu	-			
Odolnost proti zničení	1 852 000 J			
Hmotnost jámy	235 kg			
Hmotnost sloupu	850 kg		860 kg	
Provozní teplota	-15 °C až +55 °C			
Provozní teplota s vyhříváním	-40 °C až +55 °C			
Vnitřní rozměry jámy (d × š × v)	570 × 770 × 1 730 mm			
Rozměry výkopu (d × š × v)	3 100 × 1 600 × 1 850 mm			
Třída zatížení (EN 124)	C25 (25 t)			

\* údaje uvedené k 230 V ~ 50 Hz

## MODEL V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEL

Model	Objednávací kód
J355 HA M50	116351
J355 HA M50 EFO	116352

## VÝBAVA

### J355 HA M50 je vybaven:

- sloup s katarforézní povrchovou úpravou a barvou z oceli o síle 30 mm
- prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
- kruhové LED osvětlení
- hydraulický zámek ve vyjeté pozici (pro případ výpadku napájení)
- nouzový obvod pro rychlé vyjetí sloupu (pouze EFO verze)

## MODEL V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEL

Model	Objednávací kód
J355 HA M50 INOX	116384
J355 HA M50 EFO INOX	116385

## VÝBAVA

### J355 HA M50 INOX je vybaven:

- sloup z nerezové oceli o síle 30 mm, katarforézní povrchová úprava a "objímka" z nerezové oceli s hladkým povrchem
- kruhové LED osvětlení
- hydraulický zámek ve vyjeté pozici (pro případ výpadku napájení)
- nouzový obvod pro rychlé vyjetí sloupu (pouze EFO verze)

## ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Řídicí jednotka JE275,  
tech. specifikace  
viz kapitola Řídicí  
jednotky ♦

116300

## INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Jáma pro bezpečnostní  
sloup J355 HA M50

116130

## ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vyhřívání jámy J355 M50  
(rozšíření provozní  
teploty až do -25 °C)

116203

## POZNÁMKY

- ♦ Řídicí jednotka JE275 může ovládat max. 1 sloup typu J355.