

Majáky



X LED

- Italský design, který se dokonale integruje do všech stylů architektury.
- Vybaven 40 LED diodami pro zajištění viditelnosti, a to i uprostřed dne.
- Jedna verze pro napájecí zdroje 24 V DC, 230 V AC, 115 V AC.
- Díky integrované X LED anténě je kompatibilní s frekvenčními přijímači 433 MHz a 868 MHz.
- Vhodný pro montáž shora nebo z boku.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	X LED
Napájení	230 - 115 - 24 V
Třída krytí	IP54
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Rozměry (d x š x v)	135 × 55 × 165 mm
Maximální počet uživatelských kódů	40

Model	Napájení	Objednací kód
X LED	230 - 115 - 24 V	410029

XL24 L



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	XL24 L
Třída krytí	IP55
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C

Model	Napájení	Objednací kód
XL24 L 24 V/3 W (pouze pro modely D600-D1000)	24 V	410017



Elektrozámky

Model	Objednací kód
12V AC elektrozámek kompletní s protikusem na zem	712650
Protikus pro jednokřídlé brány	712990
Vnitřní vložka s dvěma klíči	712651001 až 712651010
Vnější vložka s dvěma klíči	712652001 až 712652010
CISA elektrozámek	06010331



Zámek křídla

Model	Objednací kód
BLOCKIT	401026



Mechanické dorazy

Model	Popis	Objednací kód
Mechanický doraz	pro zemní instalaci	722162
	pro instalaci na zeď	722163

Olej



Model	Popis	Objednací kód
Hydraulický olej "FAAC HP"	lahev, 1 l	714017
	Provozní teplota -40 °C až +55 °C	kanystr, 25 l