

Minitime SA

Samostatná čtečka / klávesnice



Typ čtečky

samostatná klávesnice
s proximity čtečkou

Instalace

na zeď nebo na sloupek



- Minitime SA je zařízení pro kontrolu průchodu s možností ukládání karet a ovládání otevírání dveří a kontrolování jejich stavu (otevřeno/zavřeno).
- V případě neoprávněného otevření spustí alarm.
- Pracuje zcela samostatně (SA znamená Stand Alone - samostatně stojící) bez externí řídicí jednotky nebo možnosti programování přes PC a stahování dat.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	Minitime TPS SA
Typ čtečky	pasivní proximity
Čtecí vzdálenost	max. 5 cm
Princip provozu	samostatný (Stand Alone)
Programování	klávesnicí a 3 LED
Speciální funkce	ukládání a mazání karet, nastavení a výstup aktivace času, Antipass-Back management, import / export karet na paměť
Připojení externích čteček	1× standardní čtečka bez klávesnice nebo displeje
Vstupy	2× vstup pro tlačítka a stav dveří
Výstupy	2× relé výstupy pro otevření dveří, 1× otevřený kolektor (alarm)
Počet uživatelů	500 karet
Ovládání jedné brány	vstupní čtečka / výstup tlačítka, vstupní čtečka / výstupní čtečka, ovládání dveří s alarmem
Ovládání dvou bran	vstupní čtečka, výstupní čtečka, aktivace alarm
Typ boxu	ABS s barevným krytem, rozměry 175 × 60 × 45 mm (v × d × h)
Provozní teplota	-10 °C až +55 °C
Napájení	12 - 24 Vdc === 12 -24 Vac, max. proud 200 mA

MODELY

Model	Popis	Objednací číslo
Minitime TPS SA	samostatná klávesnice s proximity čtečkou	403163

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Hliníkový sloupek
pro Minitime

Základová deska
pro hliníkový sloupek
(T10, T11, T10 E a T11 E)

Paměť pro ukládání dat

401041

737630

799348

KARTY

FAAC proximity karta,
číslovaná, bez magne-
tického kódu

Čip v přívěsku na klíče

786334

786323

POZNÁMKY