

Minitime

Čtečky pro vozidla a pěší



Typ čtečky

pasivní proximity
čtečka nebo
klávesnice

Instalace

na zeď nebo na sloupek



- Řada klávesnic a čteček Minitime je ideální pro systémy kontroly průchodu, jak v prestižních vnitřních prostorech, tak ve venkovních instalacích kontroly průjezdu vozidel.
- Vhodné pro instalace v interiéru.




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	Minitime T	Minitime TPS	Minitime PS
Typ čtečky	12-ti tlačítková klávesnice	12-ti tlačítková klávesnice, pasivní proximity	
TAG čtecí vzdálenost	-		max. 5 cm
TAG formát	-		karta / 125 kHz
Princip provozu		ve spojení s Viper 400 nebo Cobra 5000	
Signalizace		3 LED diody	
Čelní panel		nerez s polykarbonátem	
Bzučák		ano (může být vypnut)	
Instalace		na zeď nebo na sloupek	
Připojení k řídicí jednotce		stíněný kabel 5× 0,5 mm	
Vzdálenost od řídicí jednotky		100 m	
Typ boxu		ABS s lakovaným krytem	
Rozměr (v × d × h)		175 × 60 × 45 mm	
Provozní teplota		-10 °C až + 55 °C	
Napájení		přímo z řídicí jednotky Cobra 5000 a Viper 400	

MODELY

Model	Popis	Objednáací číslo
Minitime T	klávesnice, autorizace kódem	403159
Minitime PS	pasivní proximity čtečka	403161
Minitime TPS	pasivní proximity čtečka s klávesnicí	403160

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Viper 400

790909



Cobra 5000 Plus
s napájecím zdrojem
a LM boxem (IP55)

316030

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Hliníkový sloupek
pro Minitime

401041

Základová deska
pro hliníkový sloupek
(T10, T11, T10 E a T11 E)

737630

KARTY

FAAC proximity karta,
číslovaná, bez magne-
tického kódu

786334

Čip v přívěsku na klíče

786323

POZNÁMKY

Pro vytvoření personalizovaných karet se obraťte na svého dealera.