

Resist

Čtečky pro branky a vjezdové brány



Typ čtečky

pasivní proximity
čtečka nebo
klávesnice

Instalace

na zeď nebo na sloupek

Resist T



Resist PS



Resist TPS



- Řada čteček a klávesnic zkonstruovaných jak pro pěší, tak i pro vjezdové brány.
- Čtečky mají kovový obal, panel je vyroben ze skleněných vláken chráněný polykarbonátovou vrstvou.




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	Resist T	Resist PS	Resist TPS
Typ čtečky	12-ti tlačítková klávesnice	proximity čtečka	klávesnice s proximity čtečkou
Čtecí vzdálenost	-	max. 5 cm	max. 5 cm
TAG snímání (125 kHz)	-	TAG karta / čip v přívěsku	TAG karta / čip v přívěsku
Struktura krytu		hliník	
Rozměry (d × v × h)		100 × 100 × 42 mm	
Přední panel		skleněné vlákno s polykarbonátovou vrstvou	
Třída krytí		IP55	
Klávesy	nerezové mechanické klíče / tlačítka	žádné	nerezové mechanické klíče / tlačítka
Indikace LED		2 barvy, 3 mm	
Bzučák		ano (může být vypnut)	
Napájení		z řídicí jednotky	
Proud	max. 60 mA	max. 100 mA	max. 160 mA
Provozní teplota		-10 °C až +55 °C	
Instalace		na zeď nebo na sloupek	
Zapojení		stíněný kabel 5× 0,5 mm (max. 100 m)	

MODELY

Model	Popis	Objednací číslo
Resist T	číselná klávesnice pouze k zadávání přístupových kódů	403124
Resist PS	pasivní proximity čtečka	403125
Resist TPS	pasivní proximity čtečka s číselnou klávesnicí	403126

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Viper 400

790909



Cobra 5000 Plus
s napájecím zdrojem
a LM boxem (IP55)

316030

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Resist-COL sloupek
z galvanizované oceli
v černé barvě
110 × 10 × 10 mm

401061

Základová deska
pro hliníkový sloupek
(T10, T11, T10 E a T11 E)

737630

KARTY

FAAC proximity karta,
číslovaná, bez magne-
tického kódu

786334

Čip v přívěsku na klíče

786323

POZNÁMKY

Pro vytvoření personalizovaných karet se obraťte na svého dealera.