

Aut. sys. pro posuvné
dveře se zvýšenou
odolností proti vloupání

SKR35

Posuvné dveře se zvýšenou odolností proti vloupání

NOVINKA



- Automatické dveře odolné proti vloupání, vyrobené a certifikované podle normy EN1627, bezpečnostní třída RC3.
- Certifikace RC3 v souladu s normou EU EN1627 uděluje vysokou bezpečnostní úroveň proti pokusům o vloupání profesionálních zlodějů pomocí ručních nástrojů jako jsou šroubováky, kleště a páčidla.
- Ochrana vstupů obchodů a supermarketů, citlivých míst, kde nelze instalovat vnější rolovací mříže.
- Umožňuje úplnou viditelnost v obou směrech.



EN1627

EN16005



System SKR musí být vždy používán společně s FAAC automatickými pohony.

MODELY TÉTO ŘADY

Model	Křídla	Šířka stěny	Šířka volného průchodu	Výška stropu	Výška průchodu
SKR35 1	1 pohyblivé	1900 - 2400 mm	850 - 1100 mm	2285 - 2585 mm	2100 - 2400 mm
SKR35 1+1	1 pohyblivé a 1 pevné	1900 - 2400 mm	850 - 1100 mm	2285 - 2585 mm	2100 - 2400 mm
SKR35 2	2 pohyblivá	2200 - 3800 mm	1000 - 1800 mm	2285 - 2585 mm	2100 - 2400 mm
SKR35 2+2	2 pohyblivá a 2 pevná	2200 - 3800 mm	1000 - 1800 mm	2285 - 2585 mm	2100 - 2400 mm

KOMPLETNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE SKR35 PRO ZVLÁŠTNÍ VSTUPY SE SKLÁDAJÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KOMPONENTŮ:

NOSNÉ KONSTRUKCE

- Kompletní automatické dveře skládající se z robustní samonosné hliníkové konstrukce.
- Vyztužené 35mm hliníkové profily vhodné pro montáž automatických vchodů s pevnými a pohyblivými křídly vybavenými certifikovaným sklem P5A.
- Předsestavený systém s obvodovým rámem s nosnou hlavní částí, bočními sloupy a příslušenstvím.

KŘÍDLA

- Zapuštěné podlahové vedení s vodícím kamenem v plné délce křídla.
- Povrchová úprava elox nebo práškové lakování barvami z palety RAL.
- Bezpečnostní sklo certifikované podle P5A v následujících rozměrech: 44.2/12/33.2.
- Jeden třibodový bezpečnostní mechanický zámek instalovaný na centrálním panelu a dva ocelové zámky instalované na vnější straně pohyblivých křídel.
- Spojení mezi pohyblivými a pevnými křídly pomocí vyhrazených hliníkových profilů vybavených systémem proti zvedání.
- Boční kartáče zajišťují tepelnou a akustickou těsnost.