

Fotobuňky



MINISWITCH GLS



- Fotobuňky jsou pomocná bezpečnostní zařízení. Jejich správné použití v zemích, kde je aplikována norma EN16005, je uvedeno v normě samotné.

Model	Popis	Objednací číslo
MINISWITCH GLS	fotobuňka obsahující 1 vysílač a 1 přijímač a propojující kabely o délce 8 m	105209
	panely pro zapuštěnou montáž MINISWITCH GLS	105211

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	MINISWITCH GLS
Napájení	24 Vac - 24 VDC
Maximální proud	70 mA
Sladění	automatické
Úhel pro samonastavení	$\pm 5^\circ$
Maximální dosah	5 m
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Třída krytí	IP 66

XFA BUTTON



- Fotobuňky jsou pomocná bezpečnostní zařízení. Jejich správné použití v zemích, kde je aplikována norma EN16005, je uvedeno v normě samotné (konkrétně u automatických systémů A100 a A1400 Air).

Model	Popis	Objednací číslo
XFA	tlačítková fotobuňka	105127

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	XFA
Vysílací hlava	
Napájení	5 V \pm 5 %
Spotřeba proudu	< 150 mA
Přijímací hlava	
Napájení	5 V \pm 5 %
Spotřeba proudu	< 1 mA; stálý proud (neproběhla detekce) – tranzistorový výstup vypnut
Dodatečný proud	5 mA \pm 10 % (proběhla detekce) – tranzistorový výstup zapnut