



# Elektronické pulzní generátory

## XKP B



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	XKP B INOX
Typ instalace	na zeď nebo na sloupek
Napájení	Bus 2easy, s dvěma nepolarizovanými svorkami 24 V ===
Třída krytí	IP54
Rozměry (d x š x v)	72 x 21 x 100 mm
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Max. počet uživatelských kódů	255
Max. počet příkazů	2 (až 4 s adaptérem XBR4)

Model	Popis	Objednací kód
XKP B INOX	BUS kódovací klávesnice	404039

### INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Hliníkový sloupek

401034



Dvojitý hliníkový sloupek

401035



Základová deska pro hliníkový sloupek

737630



Externí adaptér na zeď ♦

401064



Adaptér pro sloupek nebo pod omítku ♦

401065

### PŘÍSLUŠENSTVÍ



XBR2 BUS relé dvoukanálové

790064



XBR4 BUS relé čtyřkanálové

790065

### POZNÁMKY

- ♦ Pro instalaci na zeď, sloupek nebo pod omítku je nutné použít adaptér 401064 a 401065.



# Elektronické pulzní generátory



## XKP W

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	XKP W 433	XKP W 868
Typ instalace	na zeď nebo na sloupek	
Přijímací frekvence	433,92 MHz	868,35 MHz
Dekódovací systém	SLH: Rolovací kód zabezpečený samoučením	
Napájení	dvě baterie CR2450 3 W	
Průměrná životnost baterie	2 roky	
Třída krytí	IP54	
Rozměry (d x š x v)	72 x 21 x 100 mm	
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C	
Max. počet uživatelských kódů	255	
Max. počet příkazů	4	

Model	Popis	Objednací kód
XKP W 433 INOX	bezdrátová kódová klávesnice	404037
XKP W 868 INOX	bezdrátová kódová klávesnice	404038

Kompatibilní s přijímači SLH 868 MHz, viz strana 150.

### INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Hliníkový sloupek

401034



Dvojitý hliníkový sloupek

401035



Základová deska pro hliníkový sloupek

737630



Externí adaptér na zeď ♦

401064



Adaptér pro sloupek nebo pod omítku ♦

401065

### POZNÁMKY

- ♦ Pro instalaci na zeď, sloupek nebo pod omítku je nutné použít adaptér 401064 a 401065.