

XKPRD

čtečka řízení přístupu pro chodce

Typ čtečky

pasivní proximity
klávesnice

Instalace

na zeď



- K dispozici ve verzích 125 kHz a 13,56 MHz.
- Vhodné také pro detekci přítomnosti (ve verzi s dvojitou pasivní anténou).
- Vybaven grafickým displejem pro zobrazení data, času a personalizovaných zpráv.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	XKPRD 125	XKPRD 125 DA	XKPRD 1356
Kryt		plastový	
Provozní teplota		-10 °C až +55 °C	
Rozměry (d x š x v)		110 x 30 x 195 mm	
Připojení	obousměrná komunikace BUS (pro připojení k Door Controlleru)		
Třída krytí		IP54	
Technologie	125 kHz jednoduchá anténa	125 kHz dvojitá anténa	13,56 MHz MIFARE jednoduchá anténa
Bzučák		ano	
Klávesnice	plastová kapacitní 16-ti tlačítková klávesnice s podsvícením		
Displej		grafický 3"	
Instalace		na zeď	

MODELY TĚTO ŘADY

Model	Popis	Objednací kód
XKPRD 125	proximity 125 kHz + klávesnice + displej	103221
XKPRD 125 DA	double proximity 125 kHz + klávesnice + displej	103222
XKPRD 1356	proximity 13,56 MHz, MIFARE + klávesnice + displej	105923

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



LAN door controller

202318



RS485 door controller

202319

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Adaptér pro čtečku
XKPRD

401006



100 m krouceného ka-
belu pro BUS sběrnici

S-CAVO-BUS