

XMS

Bezkontaktní tlačítko



Model	Popis	Objednací číslo
XMS	bezkontaktní tlačítko	105084



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	XMS
Technologie	mikrovlnná
Režim detekce	obousměrný pohyb, minimální detekční rychlost 3 cm/s
Napájení	12 - 24 V \sim / $\overline{\text{---}}$ -5% / +10%
Frekvence	50 až 60 Hz
Příkon	< 1,2 W
Vyzařovaná hustota energie	< 5 mW/cm ²
Pracovní frekvence	24 150 GHz
Oblast detekce	\pm (10 - 50) cm, je-li pohyb kolmý k senzoru
Provozní teplota	-25 °C až +55 °C
Doba sepnutí kontaktu	0,5 s
Třída krytí	IP 52 (při montáži na zeď a při použití silikonu)
Typ výstupu	relé 48 V \sim / $\overline{\text{---}}$ - 1 A (odporový) - 30 W (V $\overline{\text{---}}$) / 48 VA (\sim)
Materiál krytu	ABS / PC
Barva krytu	bílá
V souladu s normami	R&TTE 1999/5/EC; EMC 2004/108/EC

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Krabička pro
povrchovou montáž
(pouze pro XMS)

105085