



# Samonastavovací fotobuňky

## XP20 D

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Model	XP20 D
Napájení	24 V $\overline{\text{---}}$ - 24 V $\sim$
Maximální dosah	20 m
Typ instalace	na zeď
Třída krytí	IP54
Úhel pro samonastavení fotobuňky	$\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)
Horizontální úhel nastavení	$-90^\circ$ až $+90^\circ$
Rozměry (d x š x v)	41,5 x 42,5 x 130 mm
Proudový odběr	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)
Typ výstupů	N.C.
Hodnota relé kontaktu	60 VA / 24 W
Provozní teplota	$-20^\circ\text{C}$ až $+55^\circ\text{C}$

Model	Popis	Objednací kód
XP20 D	samonastavovací fotobuňka na zeď	785102

## XP20 B D

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE




Model	XP20 B D
Napájení	BUS 2easy, s dvěma nepolarizovanými svorkami 24 V $\overline{\text{---}}$
Maximální dosah	20 m
Typ instalace	na zeď
Třída krytí	IP54
Úhel pro samonastavení fotobuňky	$\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)
Horizontální úhel nastavení	$-90^\circ$ až $+90^\circ$
Rozměry (d x š x v)	41,5 x 42,5 x 130 mm
Proudový odběr	Rx (10 mA) + Tx (10 mA)
Provozní teplota	$-20^\circ\text{C}$ až $+55^\circ\text{C}$

**Možnost zapojení až 16 páru fotobuněk na jeden systém.**

Model	Popis	Objednací kód
XP20 B D	samonastavovací BUS fotobuňka na zeď	785103



## INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



BUS XIB interface (pro použití kontaktních fotobuněk v systému s E024 S a E045)

790062



Sloupek, maximální výška 628 mm

401039



Vysoký dvojitý sloupek

401043



Základová deska pro sloupek

737637



Nastavitelná podpora na zeď

112003



# Samonastavovací fotobuňky

## XP20 W D

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Model	XP20 W D	
Napájení	RX: 12 V - 24 V~/V ---	TX: 12 V - 24 V~/V --- nebo baterií 3 V CR2 (příslušenství)
Maximální dosah	20 m	
Typ instalace	na zeď	
Třída krytí	IP54	
Úhel pro samonastavení fotobuňky	$\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)	
Horizontální úhel nastavení	$-90^\circ$ až $+90^\circ$	
Rozměry (d x š x v)	41,5 x 42,5 x 130 mm	
Proudový odběr	Rx (30 mA) + Tx (40 mA s baterií nebo 5 mA a 24 V ---)	
Provozní teplota	$-20^\circ\text{C}$ až $+55^\circ\text{C}$	

**Možnost zapojení až 16 páru fotobuněk na jeden systém.**



Model	Popis	Objednací kód
XP20 W D	samonastavovací fotobuňka na zeď	785104

### INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sloupek, maximální  
výška 628 mm

401039



Vysoký dvojitý sloupek

401043



Základová deska pro  
sloupek

737637



Nastavitelná podpěra  
na zeď

112003