



Elektronické pulzní generátory

XTR B



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	XTR B	XTR B INOX
Typ instalace	na zeď nebo na sloupek	
Napájení	Bus 2easy, s dvěma nepolarizovanými svorkami 24 V ---	
Max. odběr proudu	50 mA	
Max. počet připojitelných čteček na konektor BUS řídicí jednotky	14 jednobanových - 4 dvoukanalové	
Třída krytí	IP54	
Rozměry (d x š x v) mm	72 x 21 x 100 mm	
Formát TAGu	13,56 MHz klíčenka	

Model	Popis	Objednací kód
XTR B	TAG čtečka	786041
XTR B INOX	TAG čtečka nerezová	786040



Podívejte se na video o TAG XTR B čtečce:
vimeo.com/faacgroup/xtrb-en

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Hliníkový sloupek

401034



Dvojitý hliníkový sloupek

401035



Základová deska pro hliníkový sloupek

737630



Externí adaptér na zeď ♦


401064



Adaptér pro sloupek nebo pod omítku ♦

401065

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Čip - kovový keytag (13,56 MHz)

401306



Čip - keytag (13,56 MHz)

401048



XBR2 BUS relé dvoukanalové

790064



XBR4 BUS relé čtyřkanalové

790065

POZNÁMKY

- ♦ Pro instalaci na zeď, sloupek nebo pod omítku je nutné použít adaptér 401064 a 401065.